



Olympia Detect er en armaturserie med innbygd mikrobølgesensor

Beskrivelse

Olympia Detect er en armaturserie med innbygd mikrobølgesensor.

Versjon Olympia Detect MinMax veksler mellom fullt lys og et på forhånd valgt dim-nivå, 10%, 25% eller 50%, dette gir energisparing og lengere levetid på lyskilden. Dessuten oppnås fullt lys omgående ved bevegelse. Energibesparende i trapper og korridorer ettersom kun de områder med bevegelse belyses med fullt lys.

Gjennom å stille dim-nivået på 100% kan man på en enkel måte brenne inn lysrørene de anbefalte 100 timene.

Den enkleste versjonen er Olympia Detect OnOff, kun tenner og slukker lyset.

Olympia Detect OnOff kan også brukes til å slave andre armaturer. Max en Master pr. gruppe, Max 400W totalt på hver gruppe.

Olympia Detect MinMax egner seg utmerket til såkalt Master/Slave-koppling.

Flere masterarmaturer kan inngå i gruppen. Som slavearmatur brukes armatur merket Slave, se produkttabell.

Det finnes også en mer avansert variant, "MinMaxOff" som slukker etter en viss tid uten detektering. Etterlystiden kan stilles inn på 5, 10, 20, 40 og 60 minutter.

Materialer

Armaturstamme av glassfiberarmeret plast. Kuppel av opalisert akrylplast. Inngående komponenter er montert på en innerdel av hvitlakkert stålplate.

Bruksområde

Trapper, kjeller, korridor, pauserom, garasj etc...

Avskjerming

Opal akrylkuppel med bajonettfesting.

Montasje

Monteres direkte i tak eller på vegg. Ved utenpåliggende kabel monteres armaturen på distanser, leveres på forespørsel.

Tilkobling

Armaturen leveres med en fempolet hurtiggkobling, 5x2,5 mm². Olympia MinMax med 6-polet hurtiggkobling. Ett inføringshull Ø 21mm på armaturens bakside.

Øvrig

På forespørsel kan armaturen leveres med PVC-fri kabel.

Nummer	Type	Bestykning	Sokkel	Vekt kg
30400040	10242-140-N Detect OnOff	1x40W	2GX13	1,5
30400042	10242-140-NR Detect MinMax	1x40W	2GX13	1,5
30400044	10242-140-NRF Detect MinMaxOff	1x40W	2GX13	1,5
30400046	10242-140-R Detect Slave	1x40W	2GX13	1,4

