

Recess AR - asymmetrisk innfellingsarmatur med lav byggehøyde

### Beskrivelse

Energieffektiv, lavtbyggende, godkjent for ventilerte undertak, kun 54 mm innfellingshøyde. Stamme av forsinket stålplate. Dekkplate av pulverlakkert (RAL 9010 hvit), forsinket stålplate.

### Reflektor

Asymmetrisk reflektor av høyeffektiv MIRO-materiale.

### Bruksområde

Butikker, skoler, kontor, korridor m.m.

### Montasje

Tilpasset montasje i undertak med T-profil. Som tilbehør finnes en ramme for montasje i faste undertak (gipstak) eller i eldre systemundertak med modul 625 og 1250.

### Tilkobling


2,5m jordet ledning og plugg.

### Øvrig

På bestilling kan Recess AR leveres med dimmbar HF-reaktor for analog eller digital lysregulering. Kan også leveres med bevegelses sensor eller nødlydsdrift.



Leveres med 2,5m ledning og plugg.



Ramme for faste undertak

Nummer	Type	Bestykning	Sokkel	Vekt (kg)
10732105	10732-114 AR	1x14W	G5	2,5
10732115	10732-124 AR	1x24W	G5	2,5
10732025	10732-128 AR	1x28W	G5	4,8
10732035	10732-154 AR	1x54W	G5	4,8
Tillbehør:				
90102458	Ramme for gipstak, 1x14/24 asym.	625 x 325		
90102450	Ramme for gipstak, 1x28/54 asym.	1250 x 350		

