


Neptune 002 LED - LED Detect

DEFA® Lighting



Neptune 002 - kryss - halvsjerm



Neptune 002 med LED lyskilde og sensor

Beskrivelse

Klassisk kvalitetsarmatur i oval (002) utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium. Skjerm av opal UV-bestendig og slagfast polykarbonat, Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. IP65, klasse I (varianter med klasse II)

Bruksområde

Fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

Montasje

Rett i tak eller på vegg.

Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

Lyskilde

- Utskiftbar LED-enhet (inkl. forkobling).
- Levetid 50.000 timer
- 1100 lm - 4000 K 18W
- 1100 lm - 3000 K 20W
- Tilsvarende lysmessig 26W kompaktlysrør

Øvrig

Følsomheten stilles inn på mikrobølgesensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min).

På sensoren finnes også en innstilling for skumringsrelefunksjonen (2 - 30 lux).

Neptune Detect kan også brukes som master for andre armaturer.



Utbyttbar LED enhet med bajonett-sokkel.

Hvit	Sort	Type	Dekor	Effekt
3313360	3313361	Neptune 002 LED	kryss	18W LED Twist 840
3313362	3313363	Neptune 002 LED Detect	kryss	18W LED Twist 840
3313366	3313367	Neptune 002 LED	halvsjerm	18W LED Twist 840
3313368	3313369	Neptune 002 LED Detect	halvsjerm	18W LED Twist 840
111878	111879	Neptune 002 LED	kryss	20W LED Twist 830
111890	111891	Neptune 002 LED Detect	kryss	20W LED Twist 830
111882	111883	Neptune 002 LED	halvsjerm	20W LED Twist 830
111894	111895	Neptune 002 LED Detect	halvsjerm	20W LED Twist 830

OBS!

En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

UTENDØRS