



Protect 002 med LED lyskilde og sensor

Beskrivelse

Klassisk kvalitetsarmatur i oval (002) utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium. Skjerm av opal UV-bestandig og slagfast polykarbonat, Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. IP65, klasse I (varianter med klasse II)

Bruksområde

Fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

Montasje

Rett i tak eller på vegg.

Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

Lyskilde

- Utskiftbar LED-enhet (inkl. forkobling).
- Levetid 50.000 timer
- 1100 lm - 4000 K 18W
- 1100 lm - 3000 K 20W
- Tilsvare lysmessig 26W kompaktlysrør

Øvrig

Følsomheten stilles inn på mikrobølgesensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min).

På sensoren finnes også en innstilling for skumringsrelefunksjonen (2 - 30 lux).

Protect Detect kan også brukes som master for andre armaturer.



Utbyttbar LED enhet med bajonett-sokkel.

Hvit	Sort	Type	Dekor	Effekt
3313348	3313349	Protect 002	LED	18W LED Twist 840
3313364	3313365	Protect 002	LED Detect	18W LED Twist 840
111241	111242	Protect 002	LED	20W LED Twist 830
111886	111887	Protect 002	LED Detect	20W LED Twist 830

OBS!

En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.